

## "DIABLO DUAL" Twin Channel Dynamic Overdrive



オリジナル Diablo がリリースされて既に 17 年。非常に数多くのペダルボードでパーマメントポジションを維持してきました。(Thank You!) この DIABLO DUAL は、オリジナル回路に磨きをかけ、生まれ変わったデュアルチャンネルモデルです。

ダイナミクスと色気のあるミッドの変化を、DYN による動作電圧の設定によって個々のプレイスタイルに合わせて設定できます。オリジナル Diablo に GH の表現力を加えた進化をお届けします。

デュアル チャンネル OD DRIVE & LEVEL がプリセットできるデュアルチャンネル設計です。入力段での低域調整に加え、歪回路でのミッド・ハイミッド・ハイのトーン設定は、両チャンネルに共通です。

6 ~ 18V の内部動作電圧 DIABLO DUAL は、通常の 9VDC アダプター (又は、9V 電池) で動作します。内部の回路の動作電圧は DYN コントロールで 6 ~ 18V の調整が可変できます。この設定はダイナミクスやトーンに大きな影響を与えます。弾き込んでご使用のギターやプレイスタイルに合ったポジションを設定してください。

### コントロール

Diablo は 9V のバッテリー又は 9VDC アダプターで動作します。アダプターを使用する際は、レギュレート (安定化) アナログ電源か、ノイズの少ないアイソレート SMPS 電源を使用してください。(例: strymon Ojai 等)  
本体ジャックは、直径 2.1mm & センターマイナスです。Diablo Dual は、より高いヘッドルームで演奏できるように、ボルテージ・ダブル回路を内蔵しています。消費電流は 5mA です。

#### FEED フィード

入力信号の低域周波数をコントロールします。音が太いフロンツ・ピックアップでも、タイトで透明感のあるサウンドがコントロールできます。

#### DYN (AMIC) ダイナミック

内部回路の動作電圧を 6 ~ 18V 間を、可変できます。低い電圧に設定すると、歪みが早く始まりコンプレッションの効いた太い音になります。高い電圧では低域が絞まりパンチの効いた音になります。また、出力ボリュームも変わりますから、LEVEL の調整が必要です。

#### INPUT SWITCH インプットスイッチ

normal (ノーマル) / low gain (ローゲイン) / top boost (トップブースト) の 3 ポジションスイッチで、プレイするギターにマッチした入力段のゲインをセレクトします。

- ・UP: トップブースト  
ハンパッカー PUI を、よりアタックがきて、コードが明確になるボイス
- ・MIDDLE: ローゲイン  
ピークでかすかに歪むセッティング
- ・DOWN: オリジナル Diablo セッティング

#### OUTPUT アウトプット

アンプに接続します。

#### CHANNEL FOOTSWITCH チャンネルフットスイッチ

それぞれの、DRIVE & LEVEL 設定したチャンネルを切り替えるフットスイッチです。バイパス中にもプリセットとして選択できます。

#### BODY ボディー

旧 Diablo や Diablo GH と異なるローミッドレンジを初段ゲインステージ (歪みセクション前) でブーストし、よりフラットなサウンドをコントロールします。

#### TOONE トーン

オーバードライブ・セクションのトーンコントロールです。時計回りで鋭いハイとミッドが強調されます。

#### MIDS SWITCH ミッドスイッチ

トーンのミッド・キャラクターを 3 段階に設定できます。

- ・UP: ミッドカット
- ・MIDDLE: ミッドブースト
- ・DOWN: オリジナル Diablo セッティング

#### LEVEL レベル

オーバードライブ・セクションの出力を設定します。

#### DRIVE ドライブ

ディストーションの感度を設定します。ギターボリュームを絞込んだ時に、クリーンなトーンが出るように設定してください。

#### INPUT インプット

入力ジャック。電源のスイッチも兼ねていますので、電池使用時はケーブルを抜いてください。

#### BYPASS FOOTSWITCH バイパスフットスイッチ

エフェクト / バイパスを切り替えます。エフェクト時にはオレンジバルブが点灯します。バイパスはトゥルーバイパスです。

### スペシフィケーション

- ・電源: 9V 乾電池 (006P)、または DC9V パワーサプライ (センターマイナス)
- ・寸法: W95xH120xD55mm (※突起物含む)
- ・重さ: 358g

OKKO 正規輸入販売代理

オールアクセスインターナショナル株式会社

WEB [www.allaccess.co.jp](http://www.allaccess.co.jp)

本社: 愛知県あま市本郷三反地 21 番地  
営業事務所: 愛知県あま市本郷四反田 27 番地

●お問い合わせ: [support\\_rs@allaccess.co.jp](mailto:support_rs@allaccess.co.jp)