

取扱説明書



COCA COMP MKII OPTICAL COMPRESSOR + BOOST

コントロール

COCA COMP MKII は 9V のバッテリー又は 9VDC アダプターで動作します。アダプターを使用する際は、レギュレート（安定化）アナログ電源か、ノイズの少ないアイソレート SMPS 電源を使用してください。（例：strymon Ojai 等）
本体ジャックは、直径 2.1mm & センターマイナスです。

SING

コンプレッション・レベルを調節します。アタックや大きな音はそのままに、小さな音だけを引き上げ、長いサステーンを生み出します。

COCA COMP MKII は、レコーディングスタジオで良く使われるオプトカブラを採用したコンプレッサーです。スムーズでナチュラル、低ノイズのコンプレッションが特徴です。

OUTPUT (アウトプット)

アンプに接続します。

フットスイッチ

エフェクト / バイパスを切り替えます。エフェクト時には白色の LED が点灯します。バイパスはトゥルーバイパスです。



LEVEL (レベル)

出力 / ブーストのレベルを調整します。ユニティゲインは 11 時の位置です。

STONE

左に回すとサウンドがウォームアップして太くなり、右に回すとブライトでスナッピーなサウンドになります。

ニュートラルは 12 時の位置です。

INPUT (インプット)

入力ジャック。ギター、ベース、その他のアコースティック楽器を接続します。

----- スペシフィケーション -----

- ・ 電源：9V 乾電池 (006P)、または DC9V パワーサプライ (センターマイナス)
- ・ 寸法：W65×H123×D60mm (※突起物含む)
- ・ 重さ：267g

OKKO 正規輸入販売代理

オールアクセスインターナショナル株式会社

WEB www.allaccess.co.jp

本社：愛知県あま市本郷三反地 21 番地
営業事務所：愛知県あま市本郷四反地 27 番地

●お問い合わせ：support_rs@allaccess.co.jp